



powcon®

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- หม้อแปลงแบบเทอร์ริออยความแม่นยำ $\pm 1\%$
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
- มีประสิทธิภาพสูง และ ความเร็วสูง
- มีช่วงการทำงานด้วยไฟฟ้าขาเข้ามากถึง 130VAC. - 260VAC.
- โครงสร้างกระชับ จอแสดงผลดิจิทัล แอล อี ดี
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

MSER SERIES



Automatic Voltage Stabilizer

Single Phase Servo Motor Stabilizers

รุ่น	รุ่น	MSER 1000VA	MSER 2000VA	MSER 3000VA	MSER 5000VA	MSER 8000VA	MSER 10000VA	MSER 15000VA	MSER 20000VA	MSER 30000VA
	แรงดันขาเข้า	130-26VAC								
พลังงาน		1000VA 800W	2000VA 1600W	3000VA 2400W	5000VA 4000W	8000VA 6400W	10000VA 8000W	15000VA 12000W	20000VA 16000W	30000VA 24000W
เฟส		ชนิด 1 เฟส								
หม้อแปลงไฟฟ้า		เทอร์ริออย C.R.G.O								
แสดงผลหน้าจอ		ไฟดิจิตอล แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าเกิน / แรงดันไฟฟ้าต่ำ / เวลาหน่วง								
แสดงสถานะขณะทำงาน		การทำงานและโหลด / แรงดันไฟฟ้าขาเข้า / แรงดันไฟฟ้าขาออก / หน่วงเวลา								
ไฟฟ้า ขาออก	ความถี่	50 เฮิร์ตซ์								
	แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์								
	ความแม่นยำ	$\pm 1\%$								
ระบบป้องกัน		โอเวอร์ โหลด / อุณหภูมิสูง / แรงดันไฟฟ้าสูง / ไฟฟ้าลัดวงจร / แรงดันไฟฟ้าต่ำ / ตัวเลือกหน่วงเวลา 6 วินาที หรือ 180 วินาที								
ประสิทธิภาพ		98%								
ระบบระบายความร้อน		ระบบความเย็นอิสระสำหรับ 3000VA. ขึ้นไป								
สภาวะ โดยรวม	อุณหภูมิในการทำงาน	0 - 40 องศาเซลเซียส								
	ความชื้นสัมพัทธ์	ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 102% ไม่ควบแน่น								
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	15 - 40 องศาเซลเซียส								
ขนาดและ น้ำหนัก	ขนาดเครื่อง มิลลิเมตร	255*168*146		292*255*146		388*302*210		552*350*675		
	น้ำหนักเครื่อง กิโลกรัม	6	7.2	10.3	12.8	21.1	23.5	56	62.3	69

